

Murbalk

Massiva balkar tillverkade av armerad lättklinkerbetong, som används över öppningar i ytterväggar och innerväggar. Med lättklinkerbalkar från Finja förkortas byggtiden. Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

Arbetsanvisning

Pilen på kortänden markerar montagriktning, balken ska placeras med pilen riktad uppåt. Upplaget ska vara minst 250 mm på varje sida. Lägg murbruk mellan balken och blocken. Långa enskiftsbalkar >3600 mm kräver tre upplag enligt anvisning på ritning K 12-01.

Teknisk data

För mer teknisk data som till exempel bärförmåga: vänligen se ritningar K 12-01 och K 12-03.		
För mer information om Prestanda: Se gällande Prestandadeklaration.		
Dimensioner*		
Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)**
70	1195 - 3595	190
90	1195 - 3595	190
120	1195 - 4195	190
150	1195 - 5995	190
190	1195 - 5995	190
	3595 - 5995	390
250	1195 - 5995	190
	3595 - 5995	390
290	1195 - 5995	190
	3595 - 5995	390
350	1195 - 5995	190
	3595 - 5995	390
*För lagerförda längder kontakta din lokala återförsäljare.		
**Höjd 190 mm = Enskiftsbalk, Höjd 390 mm = Tvåskiftsbalk.		

Förpackning

Produkten levereras på Byggpall.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.



Lagring

Lagras på plant underlag.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2023-06-16

FINJA