

# Murtvätt

Används för borttagning av kalk, kalkbruksrester och saltutfällningar på puts, murverk samt betong. Utöver borttagning av kalk och salt kan Murtvätt användas inomhus till rengöring av klinker och sanitetsporlin. Produkten levereras i koncentrerad form och späds till rekommenderat blandningsförhållande.

## Arbetsanvisning

### Förarbete:

Förvattna underlaget väl för att undvika att upplöst smuts sugas in i underlaget. Använd inte produkten på soluppvärmda ytor då risk för snabb uttorkning föreligger, ej heller om temperaturen är under 5 °C.

### Blandning:

Murtvätt är starkt frätande, följ skyddsföreskrifterna noga. Murtvätt späds med ljummet vatten 1 + 10. Vid kraftig nedsmutsning kan koncentration ner till 1 + 5 användas. 1 l räcker till 10 – 20 m<sup>2</sup>. OBS! Blanda för att prova på en liten undanskymd yta först för att bedöma resultatet.

### Utläggning:

Applicera med svamp, pensel eller rotborste. Låt verka fem minuter och skrubba därefter med rotborste eller liknande. Avsluta med att skölja noggrant och rikligt med rent vatten nerifrån och upp till skummandet upphör.

## Teknisk data

Utseende	Färglös vätska
pH	< 1
Densitet	1110 kg/m <sup>3</sup>
Löslighet	I vatten

## Förpackning

Produkten levereras som standard i 1 l flaska.

## Lagring

Används inom 3 år från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.