

DIY – Dörrstopp



DIY – Dörrstopp

Det är sommar, dörrar och fönster står öppna, lite vind och det blir korsdrag... då behövs dörrstoppen. Med Finja Finbetong och en hink i valfri storlek gjuter vi stabila dörrstopp och problemet är löst.

Det här behöver du:

- Finja Finbetong 25 kg
- Hink i valfri storlek
- Rep, ca 80 cm
- Vatten
- Matolja

Verktyg

Hink, liten spade, svamp och täckplast.

Vad inspirerar dig?

Betong är ett mångsidigt, tåligt och väldigt användbart material både inomhus och utomhus. Man kan gjuta både stort och smått. De mindre projekten går utmärkt att göra inomhus men ska man gjuta något större är det bättre att hålla till utomhus.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.



Gör så här

1.
Olja hinkens insida med ett tunt lager matolja med en svamp. Ställ hinken på ett plant underlag.
2.
Blanda Finja Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Reglera konsistensen på betongen genom att tillsätta lite mer vatten eller bruk, beroende på om du önskar få den mer lätt- eller trögflytande. Betongen är klar när den upplevs som en gröt.
3.
Håll betong i hinken till drygt hälften. Vibrera formen genom att slå/knacka på den så att luftbubblorna stiger till ytan.
4.
Knyt en knut på repet. Blöt repet med lite vatten så det inte drar åt sig vatten från betongen.
5.
Tryck ner knuten på repet i betongen. Jämna till betongytan så den blir slät.
6.
Täck med plast och låt torka/härda i cirka 48 timmar. Vattna betongen med en blomspruta några gånger under torktiden.
7.
Loss och ta bort hinken från dörrstoppen.



Tips! Dörrstoppen är så enkelt att göra att man kan kosta på sig att gjuta en till alla dörrar i huset, och kanske till grannarna också.

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA