

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Designed-G

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 998-2:2016 / 0402

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Murbruksklass	M1	EN 998-2:2016
Vidhäftning, N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Kloridinnehåll %	<0,1	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption,kg/(m <sup>2</sup> , min 0,5)	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

## Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Martin Varma

Finja den 2019-11-12